

GM9 千兆网口三屏网络电话机座机

GM9 是一款双千兆网口、三屏幕的网络电话机座机，具有高清语音，4.3 英寸彩色主屏，两个 2.4 英寸彩色副屏，支持千兆以太网接入，20 个 SIP 账号，支持 PoE 供电，支持六方电话会议，支持通话录音等丰富功能。

功能亮点

- ✓ 线路键 — 5 个线路键位于主屏显示左侧，可以定义为多功能速拨键。
- ✓ 高清语音 — 支持 G.722, Opus 等语音编码，可以处理各种音频应用，包括 IP 语音，多方会议等。
- ✓ 多功能速拨键 - 副屏幕支持 12 个可定制多功能速拨键，支持换页
- ✓ 千兆以太网 — 自适应 10/100/1000Mbps 网络端口，提供高速网络传输，支持 PoE 供电。
- ✓ 两个桌面式安装角度: 45 度和 50 度
- ✓ 高性价比以及现代简约的外观设计，高分辨率 TFT 彩色显示屏，提供丰富的视觉体验。



型号	屏幕	网络	PoE	电源适配器
GM9	3 个彩屏	10/100/1000Mbps	✓	5V2A 选配

基本功能

- 20 条 SIP 线路
- 高清语音
- 以太网供电
- 彩色显示屏
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 桌面式 / 壁挂式 (需另外购买挂墙配件)
- 电源适配器 (需另购)

话机功能

- 本地电话本 (1000 条)
- 网络电话本 (支持 XML/LDAP, 1000 条)
- 通话记录 (未接来电/来电/去电, 600 条)
- 黑名单 / 白名单
- 屏保持机
- 语音留言等候提示 (VMWI)
- 用户自定义 DSS 键 / 软按键
- 网络时间同步
- 支持缤特力无线耳机
- 支持捷波朗无线耳机
- 支持录音 (服务器录音和本地 U 盘录音)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

通话功能

- 拨出 / 接听 / 拒接
- 静音 / 取消静音 (麦克风)
- 通话保持 / 恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示
- 快速拨号
- 匿名呼叫
- 呼叫前转 (无条件 / 忙线 / 无应答)
- 呼叫转移 (出席 / 非出席)
- 通话驻留 / 抢接 (需配合服务器)
- 重拨
- 免打扰
- 自动应答
- 语音信箱 (需配合服务器)
- 六方会议
- 热线
- 共享话机 (Hot desking)

音频特性

- 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0~7KHz 频率响应)
- HAC 手柄
- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样

- 窄带编码: G.711a/u, G.726-32K, G.729AB, iLBC
- 宽带编码: G.722, Opus
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC)
- 语音活动检测 (VAD)/ 舒适背景噪声生成 (CNG)/ 背景噪声检测 (BNE)/ 降噪 (NR)
- 丢包补偿 (Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存
- DTMF: 带内音频 (In-band), 带外 – DTMF 转送 (RFC2833)/SIP INFO

网络特性

- 10/100/1000Mbps 以太网 (桥接模式)
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 链路层发现协议 (LLDP)
- 服务质量保障 (QoS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

无线特性

- 内置蓝牙 BT 4.0
- 支持 EHS 无线耳机
- 支持 USB doogle WiFi

相关协议

- SIP 2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页报文抓取 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出 / 导入

- 电话本导入 / 导出
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

实体规格

- 主屏 x1: 4.3 英寸(480x272)彩屏
- 副屏 x1: 2.4 英寸(320x240)彩屏
- 副屏 x1: 2.4 英寸(320x240)彩屏
- 键盘: 41 个按键, 包括
 - 3 个线路键 (带双色 LED 提示灯)
 - 4 个动态软件定义键 (Soft-Key)
 - 9 个功能键 (保持/转移/会议/电话本/通话记录/语音信息/耳机/状态信息/重拨)
 - 4 个方向键
 - 1 个 OK 键
 - 12 个标准电话数字键
 - 6 个多功能速拨按键
 - 3 个声音控制键, 增大/减小/静音 (麦克风)
 - 1 个免提键
- 高清手柄 (RJ9) x1
- 标准 RJ9 手柄曲线 x1
- 1.5M CAT5 网线 x1
- 话机支架 x1
- 状态指示灯 x1 (红色)
- RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- 安全锁孔 x1
- USB2.0 接口 x1: 连接 USBWi-Fi 适配器,USB 蓝牙适配器或 U 盘
- DC 输入: 5V / 1A
- 功耗: 待机 0.9~1.65W,峰值 1.8~2.95W
- 工作温度: 0℃- 45℃
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式:
 - 桌面式
 - 壁挂式 (需另外购买挂墙配件)
- 颜色: 黑色
- 产品尺寸:
 - 桌面式(角度 1): 214x186.3x174.5 mm
 - 桌面式(角度 2): 214x177.6x183.7 mm
 - 壁挂式: 214x115.6x212.5 mm
- 包装尺寸: 320x230x80 mm
- 外箱尺寸: 470x440x345 mm (10 台装)

