

广播对讲寻呼话筒 Pager810

Pager810 广播对讲寻呼话筒是一款带有 42 个可编程按键的一体式专业级智慧指挥调度广播对讲终端，三屏联动，自带鹅颈麦，支持视频显示，大幅提高指挥调度工作效率。

功能亮点

- ✓ 支持鹅颈话筒、手柄、蓝牙耳机等多种通话方式，集方便性和私密性于一体，支持高清音质。
- ✓ 智能 DSS 对应显示屏 — 可动态显示 3 个分页，每页可设置显示 32 个 DSS 键的状态，最多支持 106 个 DSS 键的自定义配置。每个 DSS 键可设置为 Line/BLF/速拨分机等。
- ✓ 千兆以太网 — 自适应 10/100/1000Mbps 网络端口，提供高速网络传输，支持 POE 供电。
- ✓ 内置小型 IPPBX，为小型调度系统应用提供高性价比的解决方案和快速部署方案。

型号	屏幕	网络	POE	电源适配器
P810	4.3 英寸彩屏	10/100/1000Mbps	✓	✓



基本性能

- 内置 20 个 SIP 账号
- 高清语音
- 支持视频来电
- 以太网供电
- 3 个液晶显示屏（主屏和 DSS 显示屏）
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 智能 DSS 键
- 电源适配器(需另购)

通话功能

- 拨出 / 接听 / 拒接
- 静音 / 取消静音（麦克风）
- 通话保持 / 恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示
- 快速拨号
- 匿名呼叫
- 呼叫前转（无条件/忙线/无应答）
- 呼叫转移（出席/非出席）
- 通话驻留 / 抢接(需配合服务器)
- 重拨
- 免打扰
- 自动应答
- 语音信箱（需配合服务器）
- 三方会议
- 热线

- 共享话机（Hot desking）

话机功能

- 本地电话本（2000 条）
- 网络电话本（支持 XML/LDAP，2000 条）
- 通话记录（未接来电/来电/去电，1000 条）
- 黑名单 / 白名单
- 屏保待机
- 语音留言等候提示（VMWI）
- 用户自定义 DSS 键 / 软按键
- 网络时间同步
- 内置蓝牙 2.1 模块：连接蓝牙耳机
- 支持 Wi-Fi Dongle
- 支持缤特力无线耳机
- 支持捷波朗无线耳机
- 支持录音（服务器录音或者 U 盘本地录音）
- Socket 开发接口（Action URL / Active URI）
- uaCSTA

视频特性

- 视频解码：H. 264
- 视频通话分辨率：QCIF / CIF / VGA

音频特性

- 高清手柄/免提（手柄/免提，0 ~7KHz 频率响应）
- HAC 手柄
- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
- 窄带编码：G. 711a/u, G. 723. 1, G. 726-32K, G. 729AB, AMR, iLBC

- 宽带编码: G. 722, AMR-WB, Opus
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪声检测(BNE) / 降噪 (NR)
- 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存最高达 300ms
- DTMF: 带内音频(In-band), 带外 - DTMF 转送(RFC2833)/SIP INFO

网络特性

- 10/100/1000Mbps 以太网(桥接模式)
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 链路层发现协议 (LLDP)
- 服务质量保障 (QoS)
- RTPCP-XR (RFC3611), VQ-RTPCXR(RFC6035)

相关协议

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面

- 网页报文抓包 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出 / 导入
- 电话本导入 / 导出
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

实体规格

- 主屏 x1: 4.3 英寸 (480x272) 彩色屏
- DSS 显示屏 x2: 3.5 英寸 (320x480) 彩色屏
- 鹅颈话筒
- 键盘: 77 个按键, 包括
 - 4 个动态软件定义键 (Soft-Key)
 - 6 个功能键 (保持/转移/电话本/语音信息/耳机/重拨)
 - 4 个方向键 + 1 个 OK 键
 - 1 个返回键
 - 12 个标准电话数字键
 - 3 个声音控制键, 增大/减小/静音 (麦克风)
 - 1 个免提键
 - 42 个 DSS 键 (带三色 LED 提示灯)
 - 3 个翻页键
- 高清手柄 (RJ9) x1
- 标准 RJ9 手柄曲线 x1
- 1.5M CAT5 网线 x1
- 话机支架 x1
- RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- USB2.0 接口 x1: Standard A x1, 连接 USB Wi-Fi 适配器或者 U 盘
- DC 输入: 5V/2A
- 功耗 (PoE): 2.6~9W
- 功耗 (电源适配器): 2.4~8W
- 工作温度: 0~40℃
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式
- 颜色: 深灰色
- 产品尺寸
 - 桌面式 (角度 1): 309 x 214 x 187mm
 - 桌面式 (角度 2): 309 x 226 x 167mm
- 包装尺寸: 325 x 287 x 66mm