

IAD-8S 模拟语音网关

产品概述

IAD-8S 系列VoIP模拟网关是基于IP网络的接入型网关，为小型企业、家庭式办公、远程办公室和多分支企业提供了一个成本低廉、操作简单的VoIP方案，通过标准的语音接口，于传统电话机、传真和传统模拟PBX连接，并提供优质的语音服务。IAD-8S系列VoIP接入网关采用标准SIP协议，可与大部分IPPBX，软交换和基于SIP的网络平台兼容。

设备图片



侧前方



侧后方

主要优势

- 支持冗余注册服务器
- 灵活设置端口组
- 支持支持IPv6/NAT/DHCP
- 灵活的路由及号码变换
- 支持语音/管理/数据不同VLAN划分
- 支持语音/传真/Modem
- SNMP/TR069
- 支持WEB/Telnet管理



十年专注

铸就品质

物理接口

- 电话接口: 8 FXS, RJ-11电话线接口
- 网络接口: 1* RJ-45 10/100M WAN接口
- 1* RJ-45 10/100M LAN接口
- 电源接口: 12V,2A DC输入

语音 & 传真

- G.711A/U law, G.723.1, G.729A/B
- 舒适噪音生成(CNG)
- 语音活动检测 (VAD)
- 回声消除(G.168)
- 自适应动态抖动缓冲
- 拍叉检测
- 语音和传真增益控制
- T.38/Pass-through/Modem
- 支持DTMF/脉冲拨号
- DTMF 模式: Signal/RFC2833/INBAND

私有业务

- 查询LAN口IP *158#
- 查询WAN口IP *159#
- 获得IP地址 *150*
- 重启设备 *111#
- 恢复出厂设置 *166*000000#

协议

- SIP V2.0 (RFC 3261,3262,3264)
- SDP (RFC 2327)
- REFER (RFC 3515)
- RTP/RTCP (RFC 1889,1890)
- STUN (RFC 3489)
- ARP/RARP (RFC 826/903)
- SNTP (RFC 2030)
- DHCP/PPPoE
- TFTP/HTTP/HTTPS
- DNS/DNS SRV (RFC 1706/RFC 2782)
- VLAN 802.1P/802.1Q
- Diff Serve

补充业务

- 呼叫等待
- 呼叫转接（盲转，咨询转，半盲转）
- 组内抢接
- 无条件呼叫转移
- 遇忙呼叫转移
- 无应答呼叫转移
- 热线
- 呼叫保持
- 免打扰
- 3方会议（1/2/4口设备支持）
- 语音信箱
- 直接IP呼叫



客 户 至 上 贴 心 服 务

呼叫 & 路由

- 端口分组
- IP中继
- 冗余注册服务器
- 32条呼入、呼出路由
- 呼入呼出号码变换
- 拨号规则配置

网络特性

- 支持NAT
- 静态 IP, PPPoE, DHCP
- DHCP服务器
- MAC地址克隆
- DMZ, 静态路由
- IP, TCP, UDP, TFTP, FTP, TCP, ARP, RARP, Ping, NTP, SNTP, Http, DNS, Trancert
- 静态/动态 ARP

工作环境

- 电源: 输入: 100-240V, 50-60Hz
输出: 12VDC, 2A
最大功率: 20w
- 温度(工作): 0 °C ~ 45 °C
(储存): -20 °C ~ 80 °C
- 湿度: 10%-90% 无冷凝

升级维护

- 基于Web的配置
- 基于WEB/TFTP 固件升级
- 数据备份/恢复
- 支持语言: 英语和汉语
- Telnet/WEB登陆密码修改
- 恢复出厂设置
- 自动固件升级/配置更新
- 系统日志和CDR
- 自动时间同步
- SNMP
- IVR 本地维护管理
- 支持SIP Server锁定 (基于Cloud)

尺寸和重量:

- 外观尺寸: 242(L)*152(W)*40(H)mm
- 净重: 1kg

包装

- IAD-8S
- 电源适配器
- 网线
- 用户手册