


JW830

千兆彩屏WiFi办公IP电话机

JW830是一款专为追求简易操作和细节精致的人员而打造的支持4个SIP帐户的千兆商务IP话机。2.8英寸彩色液晶显示屏提供详细的呼叫信息以及图标，让您拥有丰富的视觉体验。支持自定义4个DSS/BLF速拨键。集成了双端口千兆以太网，PoE和 Wi-Fi，可满足您的各种场景需求。



主要特征

简单易用的操作界面

为了提高用户体验，JW830采用全新的UI设计，界面简单易懂且操作方便。安装向导将指导您快速完成安装和配置步骤。使用JW830的用户可以非常轻松地实现语音协作。

轻松部署

JW830支持双千兆以太网接口，PoE供电和内置2.4GHz Wi-Fi（可选5G），无需改变现有的IP网络布线就可以快速完成部署。此外，您可通过话机自带的USB接口将VoIP通话内容保存到U盘里。

高清音质

采用高清语音以及降噪，高级回声消除技术，即使处于繁忙嘈杂的工作环境，我们也为手柄和免提的使用场景提供了高清音质解决方案，极大程度地减少干扰。

高安全性和兼容性

通过使用AES配置文件，SRTP和TLS呼叫加密技术，IP话机可以很好地保护您的通话安全。与基于SIP的主流PBX平台（例如Asterisk，Broadsoft和3CX等）广泛兼容。

- 2.8" 320x240像素带背光彩屏
- 4个SIP账号
- 自定义4个DSS/BLF键
- 高清音质
- 千兆双网口
- 1个USB接口
- 支持PoE
- 可调3个角度的支架
- 支持EHS耳机、RJ9耳麦
- 支持2.4GHz Wi-Fi（可选5G）
- 可挂墙

JW830技术参数

音频特征

- > 高清音质: HD手柄, HD免提
- > 音频编解码: G. 722, Opus, AMR-WB(可选), G. 711WB(可选), G. 711(A/u), iLBC, G. 729A/B, G. 723, G. 726, AMR-NB(可选)
- > DTMF: In-band, RFC 2833, SIP info
- > 全双工免提
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- > 4个SIP账号
- > 呼叫保持、静音、免打扰、自动应答、重拨、速拨、热线
- > 呼叫转移、呼叫等待、通话转接
- > SIP Message、三方会议、IP直拨
- > 寻呼、对讲、通话驻留、通话截答
- > 手动或自动设置时间、保持音乐
- > 拨号规则(数图)
- > IP冲突检测
- > 2.4GHz Wi-Fi(可选5G)
- > USB接口(兼容2.0): U盘录音
- > 自定义9个DSS/BLF键

通讯录

- > 电话簿(2000条记录)
- > 黑名单
- > XML/LDAP 远程电话簿
- > 搜索/导入/导出电话簿
- > 呼叫记录: 最近未接来电/已接来电/已拨号码(60条记录)

IP-PBX 特征

- > BLF
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒绝
- > 语音信箱
- > 信息等待提示(MWI)

功能键

- > 4个线路键
- > 7个功能键: 语音信息、耳麦、通话保持、静音、通话转接、重拨、免提
- > 4个软按键
- > 5个导航键
- > 音量调节键

用户界面

- > 2.8" 320x240像素带背光的LCD彩屏
- > 16位色彩深度
- > 来电和未读信息提示灯
- > 红绿双色提示灯, 帐号状态信息
- > 带有图标和软键的直观用户界面
- > 支持多语言显示
- > 来电信息: 联系人名称、号码
- > 节电模式

接口

- > 2 x RJ45千兆以太网接口
- > PoE供电(IEEE 802.3af), Class 3
- > 1 x RJ9手柄接口
- > 1 x RJ9耳麦接口
- > 1 x USB2.0接口
- > 1 x 电源接口

配置管理

- > 配置模式: 网页、话机、自动配置
- > TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置
- > TR069网管(TR104/TR106)
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出
- > DNS/DNS SRV(RFC 1706, RFC 2782)
- > NAPTR(RFC 2915, SIP URL查找)
- > 支持ACS云网管接入
- > DHCP 服务器和DHCP 客户端

其它

- > 颜色: 经典灰色
- > 支架可调3个角度
- > 可挂墙
- > AC/DC 适配器
 - AC 输入: 100~240V, 50~60Hz
 - DC 输出: 5V, 1A
- > 功耗(电源适配器): 1.5~3.5W
- > 功耗(PoE): 1.9~4.5W
- > 裸机尺寸(W x H x D x T):
190mm x 188.5mm x 173mm x 41.5mm
- > 相对湿度: 10%~90%(无冷凝)
- > 贮藏温度: -25~65°C
- > 操作温度: 0~45°C


网络安全

- > SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- > 调用服务器冗余
- > 基于STUN的NAT穿透
- > SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态IP、DHCP
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > 通过SNTP自动同步日期和时间
- > SDP(RFC 2327), UDP/TCP
- > 支持多VLAN, DSCP, 802.1p QoS
- > SRTP
- > TLS
- > HTTPS 证书管理
- > 配置文件AES加密
- > 信息验证机制
- > VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN
- > IPv4, IPv6, IPv4/IPv6双栈
- > RTP/RTCP(RFC 1889, RFC 1890)
- > ARP/RARP(RFC 826/903)
- > IEEE802.1Q VLAN/802.1p/DSCP
- > SNMPv2
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN

外箱包装

- > 包装清单
 - IP话机
 - 手柄、手柄线、以太网线
 - 底座支架
 - 快速入门指南
 - 电源适配器(可选配)
- > 数量/箱: 10件
- > 净重/箱: 9.62 kg
- > 毛重/箱: 10.12 kg
- > 彩盒尺寸: 270mm x 190mm x 78mm
- > 外包装尺寸: 420mm x 420mm x 290mm

认证



兼容

