



V601 网络可视视频电话机

V601 网络可视视频电话机，双千兆网口，高清音视频，HDMI 接口等高科技应用，为可视电话视频通话提供了丰富灵活的桌面级通讯产品解决方案。

功能亮点

- ✓ 灵活定义呼叫流程，支持摘机直拨、号码拨号
- ✓ 支持通话录音
- ✓ 支持投屏协议
- ✓ 背景图可以定制修改，待机文字可以定制修改
- ✓ 支持调度和广播等其他应用

显示

- 7" 1280x800 电容触摸屏

呼叫特性（部分功能需服务器支持）

- 呼叫前转
- 呼叫转移（不出席/出席/半出席）
- 呼叫保持
- 呼叫等待
- 三方会议
- 列表 BLF
- 支持 10 路通话
- 强插
- 抢接
- 呼叫完成
- 基于屏幕操作的可编程键（最大 100 个功能键）
- 自动重拨
- 支持多路通话以及待机预拨号
- 支持消息推送以及语音信箱
- 支持通话录音/本地录音
- 灵活的拨号规则
- 热线/暖线
- 呼叫拒绝
- 黑名单
- 呼出限制



- 来电显示
- 匿名呼叫拒接
- 匿名呼叫
- 不注册呼叫
- 通话记录未接来电/来电/去电
- 免打扰
- 对讲
- 密码拨号
- 耳机振铃
- 支持局域网 IP 直拨（不要服务器的点对点视频呼叫和语音呼叫）
- 支持经过服务器的视频呼叫和语音呼叫

话机特性

- 支持高质量的视频通话
- 支持 SIP 2.0(RFC3261)以及相关的 RFC
- 支持 6 个 SIP 服务器，以及备份 SIP 代理服务器。
- 支持 SIP UDP/TCP/TLS
- 支持 HDMI 输出音视频
- USB 接口为 host 模式
- 免提全双工模式下支持最大 128ms 的回声消除
- 支持丢包补偿，自适应抖动缓冲

音频特性

- 宽带语音编码: G.722, Opus
- 窄带语音编码: G.711A/μ, G.729AB, iLBC
- DTMF 类型: In-band, RFC 2833 和 SIP INFO
- 全双工免提 (回声消除 128ms)
- 语音激活检测/静音抑制
- 舒适噪声生成
- 自适应抖动缓冲
- 丢包补偿 (PLC)

视频特性

- 视频编码: H.264
- 图片格式: JPEG/PNG/BMP
- 视频格式: MP4
- 视频方案: QCIF / CIF / VGA / 4CIF /720P /1080P
- 宽带范围: 64kbps~4Mbps
- 视频帧速率: 5~30fps
- 视频预览功能
- 视频通话
- 内置摄像头 200 万像素, 视频角度可调。
- 远端视频全屏显示模式
- 4 种视频通话显示模式

网络/安全特性

- WAN/LAN: 支持桥模式
- 支持 PoE (802.3af)
- 支持主 DNS 和辅助 DNS 服务器
- 支持 VLAN
- 支持 SNMP 客户端
- 支持 VPN L2TP / PPTP / IPSec
- 支持 SRTP
- 支持网页 HTTP / HTTPS
- 支持 QoS: 802.1p/q, DSCP
- 支持 MD5 认证
- 支持 Web Filter
- DHCP/ static/ PPPoE
- STUN

维护与管理

- 支持 Web
- 网页分不同的账号权限管理
- 支持自动升级/配置文件部署
- 支持配置文件加密下载 (AES)
- 支持消息推送
- 支持自动部署 (DHCP Option/PnP/Phone Flash)
- 支持 TR-069
- 支持网页升级
- 支持 U 盘/SD 卡升级
- 支持备份数据/恢复出厂设置

物理特性

- 适配器输入: 100-240V
- 适配器输出: 5V/2A
- WAN 口 -10/100/1000 Base-T RJ-45 接局域网
- LAN 口- 10/100/1000 Base-T RJ-45 接 PC
- HDMI 接口类型- Type A
- 触摸屏: 电容触摸屏
- 键盘: 5 个按键, 包括
 - 1 个 Home 键
 - 1 个返回键
 - 2 个声音控制键, 增大/减小
 - 1 个免提键
- RJ9 接口: 两个 RJ9 接口, 一个用于接耳机, 一个用于接手柄
- SD 卡 - TF 卡最大支持 256G
- USB 接口- USB 2.0
- 功耗- 空闲: 2.5W/活动: 5W
- LCD 对角尺寸:7 英寸 电容触摸屏
- 工作温度: 0~45℃
- 相对湿度: 10~95%
- CPU :1GHz 四核芯片
- SDRAM - 1GB DDR3 1066
- Flash- 4GB
- V601 话机重量:1.2Kg/总计:1.8Kg