




T61 SIP 视频门禁

描述

T61 是集门禁、对讲和安防功能于一体的 SIP 门禁产品。T61 采用极具科技感的设计和轻奢级智造工艺，配备 1 个速拨触摸按键，安全系数高，具备 IP66 及 IK07 高防护等级标准，适用于户外场景。它支持多种开门方式，实现门禁高效管理；配备 200W 像素摄像头，一键进行音视频通话。T61 支持 SIP 协议和 ONVIF 协议，支持安防设备联动，兼容各大主流平台，可定制成各类场景解决方案，适用于各种高级别墅、公寓楼、办公楼、社区和工业园区中。

特点

-  触摸式感应按钮，极具科技感，带来不同的用户体验
 -  具备 200W 像素 HDR 高清摄像头，成像更加清晰
 -  IP66&IK07 高防护等级，宽温工作，适应室外恶劣环境
 -  拥有丰富的接口，用于连接各种安防设备
 -  支持标准 ONVIF 协议，灵活性高，兼容性好
- 



规格

适用场景	社区, 公寓, 酒店, 别墅
屏幕/键盘	1 个感应式触摸按键
材质	铝合金
颜色	枪灰色
传感器	1/2.9", CMOS
摄像头	2 百万像素摄像头, 支持红外补光
视角	120° (水平) 60°(垂直)
视频	H.264 (Baseline, Main)
卡容量	10,000
感光性	0.1Lux
功耗	PoE: 1.63~6.93W 适配器: 1.51~6.16W
供电方式	DC 12V / 1A POE 802.3af Class 3
面板尺寸 (LWH)	159.7x88x36.15mm
工作温度	-40°C~+70°C
储存温度	-40°C~+70°C
IP / IK 等级	IP66 / IK07
安装方式	壁挂安装 嵌墙安装(需要单独购买嵌墙配件)

功能

支持的协议	SIP 2.0 over UDP/TCP/TLS
开门方式	IC/ID 卡, DTMF 开门, 远程开门
接口	韦根输入/输出 RS 485 (预留) 短路输入/输出 Line Out 接口
支持韦根的类型	26, 34 bit
支持 ONVIF 的类型	Profile S
支持卡的类型	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Cards 13.56 MHz, Cards 125 kHz
对讲模式	全双工对讲 (高清语音)
其他	内置继电器, API 接口, 运动检测, 防拆报警, TF 卡