

J611 支持PoE的办公IP话机

J611是支持PoE供电的办公IP话机，132x64像素带背光的黑白液晶屏，为用户提供清晰的视觉体验。整机采用全新简洁的外观设计，自带呼吸灯，达到最佳的来电提示效果。J611支持2个SIP帐号，集成百兆双网口、PoE供电，满足企业办公通信需求。支持六方会议，高清语音，且易于安装和壁挂，满足桌面办公和壁挂使用的不同应用场景。这款简便易用、超高性价比的IP话机，可助您提升办公效率，实现优质的语音通讯。



主要特征



全新外观，实用细节

J611采用全新的UI设计，拥有时尚简洁的外观和友好易用的操作界面，新增呼吸灯来电提示，为用户提供更灵活、更高效的语音协作体验。



高清语音，通话更佳

J611支持Opus宽带音频编解码，采用高级回声消除技术和智能降噪技术，为用户提供高清语音，实现更优质的语音通话效果。



简易安装，轻松部署

J611搭配RPS系统和ACS平台进行统一、快速、高效的批量部署，极大的缩减了时间和人力成本，便于管理、升级维护。



高安全性和兼容性

J611使用SRTP和TLS呼叫加密技术，很好地保护您的通话安全。此外，IP话机与基于SIP的主流PBX平台（例如Asterisk，Broadsoft和3CX等）广泛兼容。

- 132x64像素带背光的黑白液晶屏
- 2个10/100M以太网口
- 支持PoE供电
- 六方会议
- 2个SIP账号
- 高清音质
- 支持RJ9耳麦
- 可挂墙

话机特征

液晶屏	> 132x64 像素带背光的黑白液晶屏 > 16 位色彩深度
按键	> 7 个功能键：语音信息、耳麦、通话转接、静音、重拨、免提、录音 > 4 个软按键，4 个导航键，音量调节键
SIP 账号	> 2 个 SIP 账号
以太网口	> 2*10/100M（自适应） > 支持 PoE
辅助接口	> 1 个手柄接口，1 个 RJ9 耳麦接口

话机功能

基础功能	> 静音，免打扰，自动应答，重拨，速拨，热线，呼叫保持，呼叫转移，呼叫等待，通话转接，寻呼，对讲，通话驻留，通话截答，语音信箱，BLF，匿名呼叫，匿名呼叫拒接，MWI
IP 直拨	> 支持
电话簿	> 2000 条记录；支持搜索/导入/导出电话簿；支持 XML/LDAP 远程电话簿；支持黑名单
呼叫记录	> 60 条记录：全部记录/未接记录/呼叫记录/已接记录
六方会议	> 支持

音频特征

高清音质	> HD 手柄，HD 免提
音频编解码	> G.722，Opus，AMR-WB(可选)，G.711WB(可选)，G.711(A/u)，iLBC，G.729A/B，G.723，G.726，AMR-NB(可选)
DTMF	> In-band，RFC 2833，SIP info

网络

网络安全	> SIP 相关特性：SIP v1 (RFC2543)，v2 (RFC3261)；支持基于 STUN 的 NAT 穿透；SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式；支持服务器冗余 > 网络特性：支持静态 IP 和 DHCP 联网；IPv4、IPv6、IPv4/IPv6 双栈；ARP/RARP；DNS/DNS SRV/DNS NAPTR；LLDP/CDP/DHCP VLAN；支持 IEEE802.1X；OpenVPN；DSCP、802.1p QoS > 时间与日期同步：支持 SNTP 协议、PBX、DHCP > 传输特性：UDP/TCP/TLS；RTP/RTCP/SRTP
------	--

配置&维护

自动部署	> TR069 网管（TR104/TR106） > FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置 > 支持 FACS 云网管接入 > 支持 FRPS 平台重定向 > DHCP Option66
------	---

管理维护	> 支持 Web 配置 > 支持恢复出厂设置，重启 > 支持抓包和系统日志导出
其他	
话机信息	> 新支架，可挂墙 > AC/DC 适配器*（选配）： - AC 输入：100~240V、50~60Hz - DC 输出：5V、1A > 功耗（电源适配器）：0.87~1.18W > 功耗（PoE）：0.72~1.78W > 相对湿度：10%~90%（无冷凝） > 贮藏温度：-25~ 65°C > 操作温度：0~45°C > 裸机尺寸（W x H x D）：200mm×165mm×47mm
外箱包装	
具体信息	> 包装清单： - IP 话机、电源适配器（选配） - 手柄 1 个、手柄线 1 条、以太网线 1 条、底座支架 1 个 - 快速入门指南 > 箱盒尺寸： - 数量/箱：10 件 - 净重/箱：7.5Kg - 毛重/箱：9.47kg - 彩盒尺寸：288mm×217mm×60mm - 外箱尺寸：448mm×320mm×302mm
认证 & 兼容	
认证	CE FC RoHS 
兼容	3CX  broadsoft  Asterisk

