

便携式4G IP电话机 SIP

- 4G通话和SIP通话
- VoLTE网络和WiFi网络



S07电话设备采用展讯4G LTE 五模 cat4模块，支持VoLTE高清语音通话，采用2.4英寸彩屏240×320分辨率，支持内置WiFi（2.4G），待机时长100小时，通话时长5小时，丰富的功能和超长待机时间非常适用于工厂，仓库，零售店，酒店等移动化办公场所。

它具有优秀的硬件回声抑制和降噪效果；支持标准SIP2.0协议，兼容市面上主流软交换、IMS及IPPBX系统，以及各类SIP协议音、视频终端。

S07手持机是一款多功能通讯终端，在IP网络上进行语音通信且实用性、可管理性极高的SIP终端产品，能连接运营商4G网络,在运营商的支持下通讯费用极为低廉。也可作为各个专有网络中一种性价比、稳定性高并符合传统使用习惯的通信工具。



高清语音



2.4寸IPS屏



内置WIFI



音频会议



SIP协议



4G全网通



安卓系统



3 SIP账号

主要特点

良好的用户体验感

外观简洁大方，配有2.4寸高清显示屏，240*320分辨率，一目了然的操作界面设计，视觉效果更好。同时S07充电底座内含充电弹片，可以解决手持机充电时受力不均匀而导致的接触不良问题，并且卡槽具有固定作用，能很好的固定IP电话终端使其保持一定的角度而不会倾倒。

数据传输

内置2.4G Wifi，同时支持4G SIM卡联网，多种网络选择方式，使网络连接更加灵活便捷，满足客户各种上网需求。

高清音频

采用行业领先的智能消噪技术，可以提供高清的音质，为用户提供一流的通信体验。

安全的部署配置协议

用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完自动部署，节省了大量的时间成本。

技术参数

音频特征

- 高保真音质：HD手柄，HD免提
- 优秀的消回音技术
- 接收端智能降噪
- 音频编解码：G.722,GSM,PCMA,PCMU, G.729AB,iLBC,AMR,DTMF,ISACWB, ISACSWB,OPUS
- DTMF：In-band、SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, AGC, ANS
- 3GPP TS 24.605

话机特征

- 3个VOIP账号
- 呼叫保持/静音/免打扰/一键速拨
- 呼叫转移/通话转接
- 重拨/回拨/自动应答
- 呼叫记录：所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 3方会议
- 无需SIP代理的IP直呼
- 铃声选择
- 手动/自动设置时间
- 基础功能：接听/挂断/通话静音
- 自定义DSS key

通讯录

- 本地通讯录：1000条
- 智能搜索
- 编辑/删除联系人

其他特征

- BLF
- 对讲机，组播
- 信息提示
- 语音信息
- 通话驻留，呼叫截答
- 基于服务器的录音功能

话机界面

- 来电和未读信息提示灯
- 直观的用户界面
- 支持中英文等语言显示
- 来电信息：联系人名称，号码

功能键

- 24个可触摸按键
- 4个功能键：通话保持/音量/挂断/免提
- 音量调节键
- 菜单键/数字键
- PPT对讲按键

工作参数

- 待机时间：100小时
- 通话时长：5小时
- 电池容量：1000ma/H

接口

- 1*USB 2.0接口
- 3.5mm耳机接口
- 2*SIM卡接口
- 1*TF卡接口

配置管理

- 在线APP更新，WEB端离线更新
- 支持TFTP/PnP/DHCP/一键更新方式自动部署
- TR069远程配置
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出

网络安全

- 支持冗余服务器
- 支持STUN内网穿透
- SIP连接模式：代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式：静态/动态
- 支持HTTP服务
- 通过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/TLS
- QoS：DSCP
- 支持SRTP协议

其他物理特征

- 颜色：黑色
- 电源适配器：5V/1A直流输出
- 操作环境：温度-10℃~50℃ 湿度10%~90%

外箱包装

- 包装清单：
-S07主机/底座/背夹/电源适配器/电池
- 净重/箱：
- 毛重/箱：
- 彩盒尺寸：
- 外箱尺寸：

产品图片

